

Anzugmomente Fiat Uno Turbo

gew	M 10 x 1,25	43
Motor – Bauteil – Turbo 1300 cm³		
	Gewinde	Nm
Befestigungsschraube der Lagerdeckel am Kurbelgehäuse	M 10 x 1,25	80
Befestigungsschraube der Entlüftung am Kurbelgehäuse	M 8	23
Befestigungsschraube des Triebwerkklagers am Kurbelgehäuse	M 10 x 1,25	59
Befestigungsschraube des Zylinderkopfs am Kurbelgehäuse	M 10 x 1,25	40 +90° +90°
Schraube für seitliche Befestigung des Zylinderkopfs am Kurbelgehäuse	M 8	30
Befestigungsschraube des oberen Zylinderkopfs am unteren Zylinderkopf	M 8	20
Befestigungsmutter des unteren und oberen Ansaugrohrs am Zylinderkopf	M 8	25
Befestigungsschraube des Bügels für oberen Zylinderkopf am Ansaugrohr	M 8	25
Befestigungsmutter des Abgasrohrs am Zylinderkopf	M 8	25
Selbstsichernde Befestigungsmutter des Bügels für Abgasrohr am Kurbelgehäuse	M 8	25

Mutter für Pleuelstangenbolzen	M 9 × 1	51
Selbstsichernde Befestigungsschraube für Schwungrad an der Kurbelwelle	M 10 × 1,25	83
Befestigungsschraube des Abtriebsrads an der Nockenwelle	M 10 × 1,25	83
Befestigungsmutter des Lagers am Träger des Riemenspanners	M 10 × 1,25	44
Befestigungsschraube des Abtriebsrads für Antriebswelle der Nebenaggregate	M 10 × 1,25	83
Befestigungsmutter der Riemenscheibe für Wasserpumpe und Drehstromgenerator	M 20 × 1,5	137
Befestigungsmutter der Drosselklappenwelle am Exzenter des Ansaugrohres	M 8	20
Befestigungsmutter des Kraftstoffdruckreglers	M 16 × 1,5	48
Befestigungsschraube des Haltebügels für Umlenkung des Gasgestänges	M 8	25
Befestigungsmutter der Welle für Gasgestänge	M 8	25
Selbstsichernde Befestigungsmutter des Turboladers am Abgasrohr und am Zylinderkopf	M 8	29
Überwurfmutter für Anschluss des Kühlmittelleitungsrohres am Turbolader	M 16 × 1	40
Befestigungsschraube der kompletten Kühlmittelleitung am Turbolader	M 8	25
Befestigungsschraube der Ölpumpe am Kurbelgehäuse	M 8	25
Befestigungsmutter des Zündverteilerdeckels am Kurbelgehäuse	M 8	25
Befestigungsschraube der Wasserpumpe am Kurbelgehäuse	M 8	25
Befestigungsschraube des Wasserpumpendeckels	M 8	15
Befestigungsschraube der Drehstromgeneratorhalterung am Kurbelgehäuse	M 10 × 1,25	49
Befestigungsschraube des Verstellbügels für Drehstromgenerator am Wasserpumpengehäuse	M 8	20
Befestigungsmutter des Drehstromgenerators am Bügel	M 10 × 1,25	49
Befestigungsmutter des Drehstromgenerators an der Halterung	M 10 × 1,25	49
Zündkerzen	M 14 × 1,5	37
Geber für Öltemperaturanzeige	M 16 × 1,5	49
Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige	M 14 × 1,5	27
Öldruckschalter	M 14 × 1,5	32
Geber für Öldruckanzeige	M 14 × 1,5	37

Abgasanlage

Befestigungsmutter des Schalldämpfer-Haltebügels und des hinteren Auspuffrohrs	M 8	24
Befestigungsmutter für Metex-Kupplung	M 8	15
Befestigungsmutter des Flansches am Auspuffrohr	M 8	24

Aufhängung des Triebwerks

	Gewinde	Nm
Gummilager an Tragbügel	M 8	24
Nylstopmmutter Getriebehalterung	M 12 × 1,25	88

Nylonmutter Kugelbolzen an Achsschenkelhebel	M 10 × 1,25	34
Mutter Halterung obere Lenksäule	M 6	4,4

Vorderradaufhängung

	Gewinde	Nm
Gewinding Vorderradlager	M 62 × 1,5	59
Bundmutter Befestigung der Vorderradnabe (zum Verstemmen)	M 20 × 1,5	265
Radschrauben	M 12 × 1,25	86
Querlenker an Querträger	M 12 × 1,25	88
Kugelkopf an Achsschenkel (Nylstoppmutter)	M 10 × 1,25	49
Stossdämpfer an Achsschenkel (Nylstoppmutter)	M 10 × 1,25	49
Mutter Gummilager der oberen Stossdämpfer- halterung	M 8	24
Obere Stossdämpferbefestigung an Gummilager	M 12 × 1,25	59
Schwingarm und Querträger hinten an Karos- serie	M 10 × 1,25	60
Querträger vorne an Karosserie	M 10 × 1,25	60

Hinterradaufhängung

	Gewinde	Nm
Mutter für Radlager (zum Verstemmen)	M 20 × 1,5	216
Radschraube	M 12 × 1,25	86
Schwingachslagerbock an Karosserie	M 8	20
Schwingarm an Karosserielagerbock (Nylstoppmutter)	M 10 × 1,25	70
Stossdämpfer an Schwingarm hinten (Nylstoppmutter)	M 10 × 1,25	31
Stossdämpfer an Gummilager oben (Nylstopp- mutter)	M 10 × 1,25	31
Mutter Gummilager oben (Stossdämpfer an Karosserie)	M 8	12

Bremsen

	Gewinde	Nm
Bremshebel an Karosserie	M 8	15
Bremszylinder an Ankerplatte	M 6	10
Bremskraftregler an Haltelasche	M 8	20
Haltelasche Bremskraftregler an Querträger/ Achse	M 8	20
Einstellschraube Bremskraftregler	M 8	20
Hauptbremszylinder und Servo untereinander und/oder an Karosserie	M 8	25
Hydraulikanschlüsse Hauptbremszylinder		
Zweiwegventil und Regler	M 10 × 1	11
Hydraulikanschluss Bremszange Vorderräder	M 10 × 1	11
Anschlüsse Zweiwegventil an Schlauchleitungen		
Hinterräder	M 10 × 1	18
Befestigung Bremszange vorne	M 10 × 1,25	53
Bremsscheibenträger an Hinterachse	M 8	20
Bremszangenentlüftung vorne	M 8	6,4
Radbremszylinderentlüftung hinten	M 8	6,4